



# ADAPTADORES OSAJ

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Adaptadores metálicos aptos para zonas con riesgo de explosión.



Certificado de examen de tipo

Ejemplo de Referencia : OSAJ 0809 (OSAJ, NPT 3" x NPT 3-1/2") => Ver tabla inferior

OSAJ		REFERENCIAS																					
		Hembra (M1)																	3-1/2"		4"		
		MÉTRICA										NPT											
Machos (M)	MÉTRICA	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M100	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	
		MÉTRICA	M16	00	01	02	03							000	001	002	003						
M20			11	12	13	14							101	102	103	104							
M25				22	23	24	25							202	203	204	205						
M32					33	34	35	36							303	304	305	306					
M40						44	45	46	47							404	405	406	407				
M50							55	56	57	58							505	506	507	508			
M63								66	67	68	69							606	607	608	609		
M75									77	78	79								707	708	709	710	
M90										88	89									808	809	810	
M100											99										909	910	
NPT	3/8"	000	001	002	003							0000	0001	0002	0003								110
	1/2"		011	012	013	014							0101	0102	0103	0104							
	3/4"			022	023	024	025							0202	0203	0204	0205						
	1"				033	034	035	036							0303	0304	0305	0306					
	1-1/4"					044	045	046	047							0404	0405	0406	0407				
	1-1/2"						055	056	057	058							0505	0506	0507	0508			
	2"							066	067	068	069							0606	0607	0608	0609		
	2-1/2"								077	078	079								0707	0708	0709	0710	
	3"									088	089									0808	0809	0810	
	3-1/2"										099										0909	0910	
4"																						1010	

## DATOS TÉCNICOS

Marcado	II 2G Ex db IIC Gb II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Material:	Latón, latón niquelado, acero inoxidable (bajo pedido)
Junta:	Nylon
Grado de protección:	IP66/67
Temperatura de operación:	-60°C a +110°C