

ASPIRADOR INDUSTRIAL BL 20 JC Z22

Zonas 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

ASPIRACIÓN

ZONAS 22 (polvo)

El aspirador industrial BL 20 JC Z22 es uno de los aspiradores más compactos que podemos proponer. Aspira gracias a un motor Brushless de alto rendimiento que garantiza silencio y potencia. Este aspirador dispone de un filtro de gran superficie (35.000 cm²) certificado en clase M, con una eficacia de filtración de hasta 1 micra. Bajo pedido, es posible instalar un filtro absoluto H14 para poder aspirar incluso el polvo más fino.

Este aspirador dispone de un sistema semiautomático de limpieza del filtro JetClean® que permite su limpieza sin tener que detener la aspiración. El material se recoge en un contenedor de acero inoxidable AISI 304, provisto de ruedas, con una capacidad de 20 Lt.



Declaración de conformidad



REFERENCIAS

| Designación: | Potencia: | Tensión: | Capacidad: | Referencia: |
|--------------|--------------|----------------------|------------|-------------|
| BL 20 JC Z22 | 1,1 - 1,5 kW | 110-230 V / 50/60 Hz | 20 litros | 16A0102 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Marcado: | II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc |
| Certificado: | Declaración de conformidad |
| Motor: | Brushless |
| Depresión en continuo: | 230 mbar |
| Caudal de aire: | 220 m ³ /h |
| Boca de aspiración: | Ø 50 mm |
| Nivel de ruido: | 72 dB(A) |
| Contenedor: | Acero inoxidable AISI 304 |
| Filtro primario: | Cartucho cónico |
| Superficie del filtro: | 35000 cm ² |
| Clase EN 60335-2-69: | Clase M |
| Material de filtro: | Poliéster antiestático |
| Diámetro del filtro: | 305 mm |
| Limpieza del filtro: | Jet clean |
| Filtro absoluto en succión: | Opcional HEPA14 clase - EN 1822 |
| Dimensiones: | 516x545 mm |
| Altura: | 1050 mm |
| Peso: | 38 kg |
| Cable: | 6,5m cable H07RN-F 3G1,5 (clavija no incluida) |

ASPIRADOR INDUSTRIAL BL 20 JC Z22

Zonas 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

| ACCESORIOS | | |
|------------|---|-------------|
| | Designación: | Referencia: |
| | Filtro absoluto (EN 1822-5) 22.000 cm ² de superficie filtrante Filtro de clase H14 (EN 1822) Fibra de vidrio | HEPA14 |
| | Kit antiestático PRO Ø 40mm Kit de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 40 mm de diámetro | P13642 |
| | Manguito de goma reductora para manguera «EVA» Ø 50/40mm Manguito de goma antiestático relleno de carbono para manguera flexible EVA de 50/40 mm de diámetro | P12302 |
| | Starter kit antiestático D40 Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 40 mm de diámetro | P13641 |

10



VENTILACIÓN Y ASPIRACIÓN