

BOTONERA MARCHA-PARO ANTIDEFLAGRANTE

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

BOTONERAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Botonera Marcha-Paro antideflagrante para uso en zonas con riesgo de explosión. Envoltorio Ex d equipado con un pulsador verde 2NO y un pulsador rojo 2NC, provisto de 2 entradas de cable 3/4" NPT.

Tornillería externa en acero inoxidable.



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS

Designación:	Referencias:
Marcha-Paro Ex d PB2_000114	3K0110

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex db IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP66
Material:	Aluminio RAL 7000
Corriente nominal:	10 A
Tensión de aislamiento:	660 V
Tensión nominal soportada a impulso:	$U_{imp} = 6$ kV
Protección contra cortocircuito $U_e < 500$ VAC:	10 A
Terminales:	De acuerdo a IEC/EN 60947-1
Sección máxima de cable:	2x2,5 mm ²
Ciclos de operación:	max. 1800 operaciones/h
Dimensiones:	156 x 136 x 87 mm
Peso:	685 g aprox.
Entradas de cable:	2x3/4" NPT (prensastopas y/o tapones no incluidos)