CONEXIÓN Y CONTROL 🕸 🛧

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones Ex i para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 2 entradas de cable con prensaestopas de poliamida azules M16x1,5 y está equipada con 4 bornas azules de 2,5mm² + 1 borna de tierra en su interior.





REFERENCIAS DE ARTÍCULOS		
Designación:	Referencia:	
A21-I1-00806+4T2,5+2M16	5A0824	

DATOS TÉCNICOS		
Marcado:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da) IIIC T80°C Db	
Certificado:	Certificado de examen de tipo	
Carcasa:	Poliester reforzado con fibra de vidrio	
Dimensiones:	80x75x55 mm	
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C	
Bornas:	4 bornas de 2,5mm² + 1 borna de tierra	
Grado de protección:	IP65	
Entradas de cable:	2xM16x1,5 prensaestopas de poliamida azul (4-10 mm)	

