

CAJA DE CONEXIONES ALUMINIO EX I 2 ENTRADAS / 7 CONECTORES

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX


ZONAS 1, 2 (gas)



Caja de conexiones Ex i para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 2 entradas de cable M20 y 7 conectores Ex i M12, y está equipada con 28 bornas azules 2,5mm² y 2 bornas de tierra 2,5mm² en su interior.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Configuración:	Referencia:
A21-I2-02209+28T2,5+2M20+7C	2 prensaestopas poliamida azules M20 + 7 Conectores hembra	5A0825

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2(1)G Ex eb [ia Ga] IIC T6 Gb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Aluminio. Conexión a tierra externa.
Dimensiones:	220x120x90 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Bornas:	Bloque 1: 8 bornas azules 2,5mm ² + 1 borna de tierra 2,5mm ² Bloque 2: 20 bornas azules 2,5mm ² + 1 borna de tierra 2,5mm ²
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	2x M20x1,5 prensaestopas de poliamida azules (7-13mm)
Conectores Ex i:	7 Conectores hembra 4 Polos (4 hilos de 200 mm) (conectores macho no incluido)

