

# CAMPANA DGW21

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

SIRENAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Campana de señalización, fabricada en GRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio).

Volumen aproximado de 105dB(A) a 1 metro.

La versión dRGW21 se sincroniza con los tonos de llamada de un teléfono conectado.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

| Designación:         | Rango de funcionamiento: | Referencia: |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| dGW 21 carcasa negra | 12 VDC                   | 3E0101      |
| dGW 21 carcasa negra | 24VDC                    | 3E0102      |
| dGW 21 carcasa negra | 110 VAC                  | 3E0103      |
| dGW 21 carcasa negra | 110 VDC                  | 3E0104      |
| dGW 21 carcasa negra | 230 VAC                  | 3E0105      |
| dGW 21 carcasa negra | 240 VAC 60 Hz            | 3E0106      |
| dGW 21 carcasa roja  | 12 VDC                   | 3E0107      |
| dGW 21 carcasa roja  | 24 VDC                   | 3E0108      |
| dGW 21 carcasa roja  | 110 VAC                  | 3E0109      |
| dGW 21 carcasa roja  | 110 VDC                  | 3E0110      |
| dGW 21 carcasa roja  | 230 VAC                  | 3E0111      |

## DATOS TÉCNICOS

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Marcado:                  | II 2G Ex de IIC T6 Gb                |
| Certificado:              | Certificado de examen de tipo        |
| Condiciones de operación: | Interior / Exterior                  |
| Protección:               | IP66                                 |
| Peso:                     | Aprox. 5,5 kg                        |
| Temperatura de operación: | -20°C a +40°C                        |
| Modo de operación:        | Continuo                             |
| Entradas de cable:        | 1xM20x1,5 prensaestopas de poliamida |

