

# FRONTAL LED DOBLE FUNCIÓN XPP-5452G

Zonas 0, 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## FRONTALES ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas)

Este frontal LED de doble función está certificado para uso en áreas con riesgo de explosión según cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO y KOSHA. Este frontal cuenta con un cabezal inclinable de múltiples posiciones e incluye una correa elástica para la cabeza con un forro antideslizante y una correa de goma resistente para usar en un casco.

El interruptor montado en su parte superior permite al usuario cambiar el modo de funcionamiento del foco de brillo alto o bajo. Funciona con 3 pilas AAA (incluidas)



IP67 Dustproof / Waterproof, soporta caídas de hasta 2m.

Cabezal inclinable con trinquete ajustable.



Certificado de examen de tipo

### REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
XPP-5452G	1E2501

### DATOS TÉCNICOS

Marcado ATEX:	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Marcado NEC 500:	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASS II & III GRPS E-G T135C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T4 Ga
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP67 Dustproof / Waterproof
Cuerpo:	Polímero de ingeniería. Color verde
Lámpara:	LED
Función del interruptor:	Interruptor de un solo cuerpo. Foco de alto brillo, Foco de bajo brillo
Tiempo de operación:	Alta luminosidad: 6 h Baja luminosidad: 19 h
Flujo luminoso:	Alta luminosidad: 180 lm, 2180 cd Baja luminosidad: 90 lm, 962 cd
Alcance del haz:	Alta luminosidad: 93 m Baja luminosidad: 62 m
Baterías:	3 x AAA (incluidas)
Peso:	99 g
Dimensiones:	61 x 48 x 46 mm
Correa:	Correa para la cabeza elástica y antideslizante Correa de caucho de uso rudo para aplicaciones en casco

