

# LINTERNA ANGULAR HL 12 EX

Zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## LINTERNAS ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas) y 20, 21, 22 (polvo)



Diseñadas para ofrecer la máxima luminosidad y una ligereza excepcional, estas linternas angulares son muy eficaces y fáciles de usar. Con dos niveles de intensidad luminosa y un modo intermitente, ofrecen opciones de iluminación versátiles.

- Seguridad certificada: Aprobadas para ser empleadas de forma segura en entornos clasificados como zonas 0,1,2,20,21,22.
- Mantenimiento sencillo: El operador puede sustituir fácilmente la batería y el clip de sujeción.
- Uso en vehículos: Totalmente verificada para cumplir las normas de compatibilidad electromagnética, lo que garantiza un empleo seguro en vehículos.

Emplea 3 pilas AA (incluidas)



## REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
HL 12 Ex	1E1001

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Tensión de servicio:	4,5 V DC
LED:	Power LED
Grado de protección:	IP67 según IEC 60529
Interruptor:	2 niveles de iluminación + 1 función de flash
Tiempo de operación:	Aprox. 4 h / 9 h
Flujo luminoso:	Aprox. 200 lm / 55 lm
Alcance del haz:	Aprox. 200 m
Baterías:	3 pilas AA tipo LR6, 1,5V (incluidas)
Peso:	Aprox. 280g
Dimensiones:	61x90x200 mm