LINTERNA ANGULAR RECARGABLE HL 12 EX

Zonas 1, 2, 21, 22

LINTERNAS ATEX | **ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**

Combinando una potente iluminación con un diseño ligero y ergonómico, estas linternas angulares recargables a prueba de explosión ofrecen un rendimiento fiable en entornos exigentes. Con 2 niveles de iluminación y un modo intermitente, se adaptan perfectamente a las distintas necesidades de iluminación.

Recargables y duraderas: Diseñadas para un uso a largo plazo con paquetes de baterías reemplazables y clips de sujeción, que garantizan un fácil mantenimiento por parte del operario.

Seguridad certificada: Cumplen las normas de compatibilidad electromagnética y están homologadas para su uso en vehículos.

Indicador de carga de batería.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS	
Designación:	**Referencia:**
HL 12 Ex Recargable (cargador no incluido)	1E1002
Cargador de 1 elemento 100...230V AC	1E0402
Cargador de 1 elemento 12...24V DC	1E0403
HL 12 Ex Set (Linterna + Cargador de 1 elemento 100...230V AC)	1E1003
HL 12 Ex Set (Linterna + Cargador de 1 elemento 12...24V DC)	1E1004

DATOS TÉCNICOS	
Marcado:	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Tensión de servicio:	3,7 V DC
LED:	Power LED
Batería recargable:	Lithium-Ion-Accu (3,7 V, 2500 mAh)
Tiempo de carga:	Aprox. 4 h
Tensión de carga:	230 V AC 50/60Hz | 12/24V DC
Grado de protección:	IP67 según IEC 60529
Interruptor:	2 niveles de iluminación + 1 intermitencia
Tiempo de operación:	Aprox. 4 h / 9 h
Flujo luminoso:	Aprox. 200 lm / 55 lm
Alcance del haz:	Aprox. 200 m
Peso:	Aprox. 280g
Dimensiones:	61x90x200 mm