

# LUMINARIA PORT SAID EX 504 LED V2

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

1  
ILUMINACIÓN

## OJOS DE BUEY ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Especialmente robusto y equipado con una rejilla protectora, el plafón PORT SAID está diseñado para las condiciones más duras.

A prueba de golpes y resistente a los cambios de temperatura según DIN 49993.



Certificado de examen de tipo



## REFERENCIAS

| Designación:                           | Color:        | Tª de color / Longitud de onda | Tensión:                     | Referencia: |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC CW | Blanco frío   | 5.700 K / 6.000 K              | 115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz | 2A2801      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC CW      |               |                                | 24 V DC                      | 2A2802      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC WW | Blanco cálido | 3.000 K                        | 115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz | 2A2803      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC WW      |               |                                | 24 V DC                      | 2A2804      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC R  | Rojo          | 620 nm / 625 nm                | 115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz | 2A2805      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC R       |               |                                | 24 V DC                      | 2A2806      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC B  | Azul          | 465-480 nm                     | 115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz | 2A2807      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC B       |               |                                | 24 V DC                      | 2A2808      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC G  | Verde         | 520-530 nm                     | 115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz | 2A2809      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC G       |               |                                | 24 V DC                      | 2A2810      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 115-230V AC A  | Ámbar         | 585-590 nm                     | 115 V AC - 230 V AC 50/60 Hz | 2A2811      |
| PORT SAID Ex 504 LED V2 24V DC A       |               |                                | 24 V DC                      | 2A2812      |

## DATOS TÉCNICOS

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcado:                  | Ex II 2G Ex db eb IIB+H2 T6 Gb                                                                                                                                |
| Certificado:              | Certificado de examen de tipo                                                                                                                                 |
| Temperatura de operación: | -20°C a +45°C                                                                                                                                                 |
| Carcasa:                  | Carcasa y rejilla de protección de latón rojo; Cristal templado, resistente a impactos y temperaturas, con acabado satinado para proteger del deslumbramiento |
| Color de la carcasa:      | Todas las superficies de latón rojo sin revestimiento                                                                                                         |
| Grado de protección:      | IP56                                                                                                                                                          |
| Potencia:                 | Max. 10 W                                                                                                                                                     |
| Sección del cable:        | Max. 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| Sección de la tierra:     | 1.5 mm <sup>2</sup> to 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                      |
| Peso:                     | 4.12 kg (±5%)                                                                                                                                                 |
| Entradas de cable:        | 1 prensaestopas para cable no armado M20x1,5 (Ø6-12 mm)<br>1 tapón M20x1,5                                                                                    |

