

LUMINARIA TUBULAR KE-LED-EX 5024

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

LUMINARIAS LED ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

La potente luminaria tubular LED ATEX KE-LED-EX 5024 es una herramienta indispensable que le ayuda a trabajar en entornos a prueba de explosiones con una luz extremadamente brillante y sin deslumbramientos. Esta luminaria altamente desarrollada es ideal para la iluminación permanente de sistemas o edificios que presentan requisitos especiales y extremos.



- 24x POWER LEDs | 6500K
- Tubo protector de policarbonato
- Diferentes colores disponibles
- Balasto electrónico con protección especial
- Extremos de aluminio



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS

Designación:	Potencia:	Tensión:	Corriente:	Flujo luminoso:	Clase de protección:	Referencia:
Luminaria Tubular EX 5024 24V	15,5 W	24V AC/DC	0,550 A	1650 lm	III	1D0630
Luminaria Tubular EX 5024 110V	14,5 W	110V AC/DC	0,135 A	1600 lm	II	1D0631
Luminaria Tubular EX 5024 230V	14,5 W	220-240V AC	0,075 A	1550 lm	II	1D0632

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
LED:	24x POWER LED 6500K CRI >70 Vida útil >50.000h
Grado de protección:	IP68 - 50m/5h
Tubo protector:	Policarbonato
Tapas finales:	Aluminio
Resistencia al impacto:	IK10
Soportes:	Incluidos
Clase de eficiencia energética:	F
Peso:	2,2 kg
Cable:	10m H07BQ-F 2x1,5 mm ² (clavija no incluida)



DIMENSIONES

a	b	c	d	e	f	g	h	i
35	25	500	165	45	20	53	50	770

ACCESORIOS

Designation:	Item No.:
Soporte de montaje con cierre	BFK D50 EX
Imán permanente con soporte de montaje	KM 50 EX-KL
Lámina protectora antiestática	SFO-EX 5024