

PULSADOR TIPO SETA MOMENTÁNEO A SEGURIDAD INTRÍNSECA

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4
CONEXIÓN Y CONTROL

BOTONERAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Botoneras Ex i equipadas con un pulsador tipo seta, fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso en atmósferas explosivas, exclusivamente en circuitos de seguridad intrínseca.

Etiqueta opcional.



REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
Pulsador Ex i 1NO+1NC	3J0114
Pulsador Ex i 2NC	3J0115
Pulsador Ex i 2NO	3J0116

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2(1)G Ex db eb ib [ia Ga] IIC T6 Gb II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP65
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Entradas de cable:	1xM20x1,5 Prensaestopas de poliamida azul (4-13mm)

MÓDULO INTERNO DE CONTACTOS

