

SEÑALIZADOR ACÚSTICO ETH (SOLO AC)

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

SIRENAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Los señalizadores acústicos antideflagrantes de la serie ETH están diseñados para su uso en zonas con riesgo de explosión clasificadas como Zona 1 y Zona 2.

Incorporan un modo de protección Ex db y un grado de protección IP55, que garantizan un funcionamiento fiable en entornos industriales exigentes. Los señalizadores acústicos ETH utilizan un sistema de membrana vibrante con altavoz integrado, proporcionando una señal sonora potente y claramente audible.

Están diseñados para servicio continuo y son aptos solo para alimentación en corriente alterna (AC), siendo ideales para aplicaciones permanentes de aviso y alarma en atmósferas explosivas.



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Tensión:	Potencia:	Referencia:
ETH 01	12 V AC	35 VA	3B0210
ETH 1	24 V AC	115 VA	3B0211
ETH 2	48 V AC	110 VA	3B0212
ETH 3	110 V AC	70 VA	3B0213
ETH 4	220 V AC	75 VA	3B0214

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex d IIB T6
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20 °C a +40 °C
Carcasa:	Aleación ligera de aluminio. Epoxi exterior RAL7000.
Grado de protección:	IP55
Intensidad sonora:	95 ÷ 110 dB
Potencia:	19 W
Peso:	2200 g
Entradas de cable:	2x 3/4"NPT (Prensaestopas/tapones no incluidos)

Fixing dimensions 4 holes M5

