

SEÑALIZADOR ACÚSTICO ETR (SOLO AC)

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

SIRENAS ATEX

ZONAS 1, 2 (gas)



Los señalizadores acústicos antideflagrantes de la serie ETR están diseñados para su utilización en zonas con riesgo de explosión clasificadas como Zona 1 y Zona 2.

Disponen de un modo de protección Ex d y un grado de protección IP55, lo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable en entornos industriales exigentes.

Los señalizadores acústicos ETR son de tipo campana, proporcionando una señal sonora clara y eficaz para aplicaciones de aviso y alarma.

Están diseñados para servicio continuo y son aptos exclusivamente para alimentación en corriente alterna (AC), siendo adecuados para instalaciones permanentes en atmósferas potencialmente explosivas



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Tensión:	Potencia:	Referencia:
ETR 12	12 V AC	35 VA	3B0220
ETR 24	24 V AC	55 VA	3B0221
ETR 48	48 V AC	70 VA	3B0222
ETR 110	110 V AC	40 VA	3B0223
ETR 220	220 V AC	40 VA	3B0224

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex d IIB T6
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20 °C a +40 °C
Carcasa:	Aleación ligera de aluminio. Epoxi exterior RAL7000.
Grado de protección:	IP55
Intensidad sonora:	90 ÷ 105 dB, tipo campana
Potencia:	11 W
Peso:	2,5 Kg
Entradas de cable:	1x 3/4"NPT (Prensaestopas no incluidos)

