

# TAPONES METÁLICOS OSSP(T) (BAJO PEDIDO)

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

**MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**

Tapones metálicos para zonas con riesgo de explosión.



Fabricados en latón o latón niquelado.  
Fabricación en Acero Inoxidable bajo demanda.

## REFERENCIAS (SUMINISTRADAS BAJO PEDIDO)

NPT:	Longitud de rosca [ℓ]:	Diámetro (mm):	Peso (g):	Referencia:
1/2"	15	28	30	7D0301
3/4"	16	32	55	7D0302
1"	18	40	100	7D0303
1-1/4"	19	50	160	7D0304
1-1/2"	21	55	265	7D0305
2"	24	70	430	7D0306
2-1/2"	27	84	650	7D0307
3"	30	97	920	7D0308
3-1/2"	32	110	1210	7D0309

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex d IIC / Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Material:	Latón, latón niquelado, acero inoxidable (bajo pedido)
Junta:	Nylon
Grado de protección:	IP66/67
Temperatura de operación:	-60°C a +110°C

