

TAPONES DE POLIAMIDA

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

MATERIAL DE INSTALACIÓN ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Tapones de poliamida de seguridad aumentada, válidos para ser utilizados en atmósferas con riesgo de explosión.

Color negro (RAL 9005)



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Cotas:	Rosca entrada D:	Longitud rosca L:	Longitud TL:	SW1:	SW2:	Referencia:
	M12x1,5	15	19	16	6	7C0100
	M16x1,5	15	19	20	8	7C0101
	M20x1,5	15	19	24	8	7C0102
	M25x1,5	15	20	29	8	7C0103
	M32x1,5	15	20	36	8	7C0104
	M40x1,5	15	20	46	8	7C0105
	M50x1,5	15	20	55	8	7C0106
	M63x1,5	15	20	68	8	7C0107

DATOS TÉCNICOS

Protección contra explosión:	II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Material:	Poliamida
Protección:	IP68
Temperatura de operación:	-40°C a +75°C